



EUROSOL BENZIN-SYSTEM

IST ANWENDBAR IN ALLEN ZWEI- UND VIERTAKTOTTOMOTOREN SOWIE WANKELMOTOREN ZUR KRAFTSTOFFQUALITÄTSVERBESSERUNG NACH DIN/EN 228 UND BIOKRAFTSTOFFE. FÜR ALLE KATALYSATORENSYSTEME, ALLE SAUG- UND AUFGEADENEN MOTOREN, ALLE EINSPRITZ-, DIREKTEINSPRITZ-, UND VERGASERSYSTEME.

- ENTFERNT BETRIEBSBEDINGTE VERSCHMUTZUNGEN IM GESAMTEN KRAFTSTOFFSYSTEM VOM TANK BIS ZU DEN BRENNRÄUMEN
- ENTFERNT VERHARZUNGEN UND VERKLEBUNGEN IN VERGASERN, KRAFTSTOFFMENGENTEILERN UND EINSPRITZDÜSEN
- ENTFERNT VERKOKUNGSRÜCKSTÄNDE UND RUSS ABLAGERUNGEN IM GESAMTEN OBEREN ZYLINDERBEREICH
- ENTFERNT FEUCHTIGKEIT UND KONDENSWASSER AUS DEM GESAMTEN KRAFTSTOFFSYSTEM
- SCHMIERT UND SCHÜTZT DEN OBEREN ZYLINDERBEREICH
- BESEITIGT UNANGENEHMEN UND GESUNDHEITSSCHÄDLICHEN SCHWEFELGERUCH BEI KATALYSATORFAHRZEUGEN
- SCHÜTZT BEI LPG-BETRIEBENEN MOTOREN DIE AUSLASSVENTILE VOR ÜBERHITZUNGSSCHÄDEN

DADURCH:

- ✓ SAUBERE, KRAFTVOLLE VERBRENNUNG
- ✓ SPÜRBARE KRAFTSTOFFERSPARNIS
- ✓ VERBESSERTE MOTORLEISTUNG
- ✓ SCHUTZ VOR ROST UND KORROSION
- ✓ EINHALTUNG DER VORGESCHRIEBENEN ABGASGRENZWERTE NACH § 47 A UND § 47 B, STVZO
- ✓ LEBENSDAUERVERLÄNGERUNG DER EINSPRITZAGGREGAT
- ✓ OPTIMALE HEIZLEISTUNG KRAFTSTOFFBETRIEBENER STANDHEIZUNGEN UND ZUHEIZER
- ✓ FUNKTIONSGARANTIE FÜR HOHE KATALYSATORLAUFLEISTUNG

ANWENDUNG WERKSTATT STANDARD:

EINE FLASCHE EUROSOL BENZIN-SYSTEM REGELMÄSSIG BEI JEDEM VOM HERSTELLER VORGESCHRIEBENEN KUNDENDIENSTINTERVALL DEM KRAFTSTOFFTANK ZUGEBEN.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

EINE FLASCHE EUROSOL BENZIN-SYSTEM ZWEIMAL JÄHRLICH UND NACH LÄNGEREN STANDZEITEN DEM KRAFTSTOFFTANK ZUGEBEN.

EINE FLASCHE (400 ML) EUROSOL BENZIN- SYSTEM SIND AUSREICHEND FÜR MAXIMAL 150 LITER OTTOKRAFTSTOFF.